

MINIATURE PERISTALTIC PUMP

RP-Q 系列




指尖大小的蠕动泵

特 征

- 小巧的体积。
- 最大吐出量2.2ml/min。
- 直流电机驱动、低功耗。也可用于电池驱动。
- 泵头（接液部）可以简单地更换(Q II 、Q III) 。

尺 寸



请扫描右侧二维码或打开以下网址，观看视频。

http://v.youku.com/v_show/id_XMzUwMTg2ODczMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1



高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号 腾飞新苏工业坊 B幢6楼01-06

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

参 数

系列	RP-Q、QX	RP-Q II、Q II X	RP-QIII、QIII X
电机	直流齿轮电机		
额定电压	3 VDC		
功率消耗	0.36 W 以下		
重量	11 g	13 g	
泵头更换	不可	可	
安装法兰	无（可选安装支架）		有
吐出压力	50 kPa		
配管	硅橡胶（内径 1.5 x 外径 2.5 mm） Norprene®（内径 1.2 x 外径 2.5 mm） SWFT*1（内径 1.2 x 外径 2.5 mm）		

*1 FDA 未认证的 Norprene®

产品系列

型号	吐出量*2 (ml/min)	配管材质
RP-Q1.5S-P45Z	0.45	硅橡胶
RP-Q1.2N-P20Z	0.20	Norprene®
RP-Q1.2C-P20Z	0.20	SWFT
RP-QX1.5S-1Z	1.10	硅橡胶
RP-QX1.2N-P50Z	0.50	Norprene®
RP-QX1.2C-P50Z	0.50	SWFT
RP-Q II 1.5S-P85Z	0.85	硅橡胶
RP-Q II 1.2N-P45Z	0.45	Norprene®
RP-Q II 1.2C-P45Z	0.45	SWFT
RP-Q II X1.5S-2P2Z	2.20	硅橡胶
RP-Q II X1.2N-1P2Z	1.20	Norprene®
RP-Q II X1.2C-1P2Z	1.20	SWFT
RP-Q III 1.5S-P85Z	0.85	硅橡胶
RP-Q III 1.2N-P45Z	0.45	Norprene®
RP-Q III 1.2C-P45Z	0.45	SWFT
RP-Q III X1.5S-2P2Z	2.20	硅橡胶
RP-Q III X1.2N-1P2Z	1.20	Norprene®
RP-Q III X1.2C-1P2Z	1.20	SWFT

*2 ±20%、使用 20℃ 自来水时

※ 产品的规格等如有变更，恕不提前通知。
※ Norprene®是 Saint-Gobain 公司的注册商标。